FICHE TECHNIQUE
CORNER BAND

revestech®

Produit

Bande imperméable **DRY50** avec cornière thermoformée pour angle à 90°.
Les dimensions de la bande dépliée sont de 30 m x 12,7 cm.

Référence	Description	Presentation
544018133	CORNER BAND	Rouleau de 30 m x 12,7 cm (1 ud.)

MEMBRANE AVEC CERTIFICATION CE

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Etanchéité à l'eau	EN 1928 Méth. B			APPROUVÉ
Résistance à la traction	EN 12311–2 Méth. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Allongement	EN 12311–2 Méth. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥190	L=23 T=190
Chevauchements résistance (cisaillement)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Résistance aux chocs	EN 12691	mm		PND
Résistance à la charge statique	EN 12730 Métht. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilité à basse température	EN 495–5	°C	MLV -40	-40
Réaction au feu	EN 13501–1	Euroclases		F
Longueur	EN 1848–2	m	-0% et +5%	30
Largeur BANDE DEPLIÉE		cm	-0,5% et +1%	12,7
Poids	EN 1849–2	g/m²	-5% et +10%	335
Épaisseur	EN 1849–2	mm	-5% et +10%	0,52
Les défauts visibles	EN 1850–2			APPROUVÉ
La réctitude	EN 1848–2	mm	g ≤ 50	g=50
Planéité	EN 1848–2	mm	p ≤ 10	p=10
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	UNE-EN 1931:2001	m² ·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valeur Limite Déclaré (durant les tests). MDV: Valeur Déclarée par le Fabricant. (acompagnée de la tolerance). PND (Prestation non déclarée).

Autres caractéristiques	Méthode de la valeur	Unité	Tolérance	Valeur
Stabilité dimensionnelle	EN 1107–02	%		L= - 0,2 T= 0
Résistance à l'eau du chevauchement avec de la colle cimenteuse C2	Colonne d'eau	1 m/24 h		ÉTANCHE
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: TRACTION	Méthodologie CSTB	N/mm²	± 10%	0,9
Adhésion de colle cimenteuse C2 à la membrane: CISAILLE	Méthodologie CSTB	N/mm²	± 5%	1,28
Résistance aux chocs des éléments en céramique	Méthodologie CSTB	Nº chocs		4
Effets des produits chimiques	EN 1847	Les valeurs ne varient pas au bout de 28 jours dans saturée l'hydroxyde de calcium à 23 °C		

Préservation

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, à protéger de l'humidité et bien aéré à une température maximale 30 °C. Protéger de l'exposition directe à la lumière.

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible waterproofing