# ECODRY50

revestech®

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nº 014 DdP-2022/09/09 CE

**1. Per i prodotti con nome commerciale:ECODRY50**

**2. Prodotto dall'azienda con il marchio:** Revestech, ubicata in Calle La Rioja 4, Alicante (Spagna).

**3. La cui destinazione d'uso è**: elemento di tenuta per coperture piane pavimentate o rivestite con ghiaia, coperture a verde pensile, coperture per parcheggi e aree esterne.

**4. In conformità ai requisiti dell'allegato** ZA della norma EN 13956:2012.

**5.** L'organismo notificato **ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L.** con NO 1170, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di Produzione in fabbrica NO 1170/CPR/LF.00548 del 9 settembre 2022, secondo il sistema +2, dopo aver effettuato l'ispezione iniziale dell'impianto e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, supervisione e valutazione continua del controllo della produzione in fabbrica.

**6. Le prestazioni dichiarate sono:**

| Caratteristiche principali | Prestazioni | Unità | Grado dichiarato | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|---|---|---|---|
| Reazione al fuoco | E | | Reazione dichiarata (Euroclases E-F) | EN 13956:2012 |
| Tenuta all'acqua | Superata | | | EN 13956:2012 |
| Resistenza alla trazione | 450/150 | N/50 mm | MLV min. | EN 13956:2012 |
| Allungamento a rottura | 25/200 | % | MLV min. | EN 13956:2012 |
| Resistenza al carico statico | 20 | Kg | MLV min. | EN 13956:2012 |
| Resistenza agli urti | 200 | mm | MLV min. | EN 13956:2012 |
| Resistenza alla trazione delle giunzioni | 600 | N/50 mm | MLV min. | EN 13956:2012 |
| Flessibilità alle basse temperature | -40 | °C | MLV max. | EN 13956:2012 |
| Sostanze pericolose | - | | | EN 13956:2012 |

- La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6.
- La presente Dichiarazione di Prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore indicato al punto 2.

**Luogo e data di rilascio:**

Alicante, 19 settembre 2022